

# ТИГЕЛЬ-ФОРМА МНОГОРАЗОВАЯ ПАСПОРТ

Тигель-форма многоразовая (далее – МТФ-К) представляет собой изделие (ТУ 1539-026-12719185-2010) из огнеупорного материала, в виде раскрывающейся литевой формы многоразового использования. МТФ-К используется совместно с медной термитной смесью (ТУ 1793-002-12719185-2009), либо с термокарандашом сварочным (ТУ 1539-026-12719185-2010). МТФ-К предназначена для приварки стальных, либо медных катодных выводов ЭХЗ диаметром 3-8 мм к стальным магистральным трубопроводам, номинальным диаметром от DN 50 до DN 1400 и толщиной стенки не менее 3,5 мм, классом прочности до K65 включительно, рекомендованных к применению в газовой и нефтяной промышленности при строительстве, эксплуатации и ремонте. Приварку выводов ЭХЗ производить согласно Инструкции по термитной приварке выводов ЭХЗ (разработанной с учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007, РД-25.160.00-КТН-037-14 и РД-23.040-00-КТН-386-09 ПАО «Транснефть»).

Для удовлетворения потребностей заказчика выпускаются несколько модификаций МТФ-К, отличающихся радиусом прилегающей к трубе поверхности литевой камеры. При необходимости возможно изготовление тигель-форм под конкретный диаметр трубопровода.

В связи с этим условное обозначение МТФ-К будет иметь следующий вид:

Обозначение	МТФ-К 50	МТФ-К 70	МТФ-К 102	МТФ-К 152	МТФ-К 200	МТФ-К
Диаметр трубы, мм <sup>1</sup>	57; 60; 63.5	70; 73; 76; 83; 89; 95	102; 108; 114; 127; 133; 140	152; 159; 168; 177.8; 180; 193.7	219 - 426	508 - 1420

<sup>1</sup>Размеры тигель-форм подгоняются к диаметру трубы посредством удаления наждачной бумагой части тигель-формы в месте соприкосновения с трубой.

## Комплектность:

1. Тигель-форма многоразовая – 1 шт.
2. Паспорт – 1 шт.\*
3. Инструкция по термитной приварке – 1 шт.\*

\* - При отгрузке в один адрес нескольких изделий, допускается комплектовать всю партию одним паспортом и инструкцией по термитной приварке.

**Хранение и транспортирование:** Хрупкое! При транспортировании и хранении избегать ударных нагрузок. Хранение допускается в сухих помещениях с температурой от +15°C до +50°C и влажности до 80%.

**Гарантии изготовителя:** – производитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 2 лет при условии выполнения требований транспортировки и хранения, указанных в паспорте и соблюдении правил эксплуатации описанных в инструкции по термитной приварке.

## Свидетельство о приемке.

Тигель-форма многоразовая МТФ-К \_\_\_\_\_ изготовлена в соответствии с ТУ-1539-026-12719185-2010, принята и признана годной для эксплуатации

Кол-во \_\_\_\_\_ шт. Партия № \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Контроллер ОТК

\_\_\_\_\_  
подпись (ФИО)

М.П.

При отказе в работе или неисправности в период действия гарантийных обязательств изделие должно быть направлено на



ремонт по адресу предприятия-изготовителя: 450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Аксакова, 59, офис 707, а/я 7566, (347) 225-00-52, (347) 251-75-15, 8-800-700-19-50

[www.kvazar-ufa.com](http://www.kvazar-ufa.com)